

# PREPARAT DO USUWANIA MCHU - A.M.W.

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

### OPIS

Wodorozcieńczalny płyn oparty na azotowych pochodnych organicznych.  
Do głębokiej impregnacji. Długotrwanie działa. Bezwonny. Nietoksyczny. Nie tworzy filmu.

### ZALECENIA STOSOWANIA

Czyszczenie podłoża bitumicznego, ścian i stolarki budowlanej.

### DANE TECHNICZNE

<b>Kolor:</b>	Bezbarwny
<b>Gęstość:</b>	1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperatura zapłonu:</b>	Palny.
<b>Składnik VOC:</b>	0 g/l

**Czas schnięcia w temp. 20°C, wilgotności: 50%**

- Dla dotyku: 2-3 dni

### WYDAJNOŚĆ

**Teoretyczna:** 4-8 m<sup>2</sup>/l

**Praktyczna:** Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i pofałdowanie powierzchni oraz od straty materiału podczas aplikacji.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Stosować na suchym podłożu. Szczotką ze środkiem czyszczącym zmyć dachy lub ściany, które są bardzo zabrudzone lub pokryte mchem. Zastosować AMW obficie, według zaleceń, za pomocą pędzla i odczekać 2 do 3 dni. Następnie spłukać czystą wodą podciśnieniem. Pozostawić do wyschnięcia i stosować system farb.

### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Aby zapewnić jednolitość, materiałów powłokowych powinny być dokładnie mieszane przed użyciem.

### WARUNKI APLIKACJI

**Pędzel:** Stosować oczyszczony.

**Czyszczenie:** Woda.

### WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura powyżej 5°C i maksymalna wilgotność względna 90%

## **WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA**

Zapoznać się z Kartą bezpieczeństwa i informacjami o bezpieczeństwie zawartymi na puszcze i ulotce

## **WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Zamknięte puszki można przechowywać przez 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, nie narażonych na promienie słoneczne w temperaturze +5°C ÷ +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0)165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.  
ul. Pułtуска 13  
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03  
Fax +48 61 624 32 98  
[www.noxan.pl](http://www.noxan.pl)

