

ALKALICZNY ŚRODEK DO MYCIA / ODTŁUSZCZANIA ND 14

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS

Preparat RUST-OLEUM® ND14 jest niepalnym, oraz praktycznie bezwonym alkalicznym koncentratem do mycia / odtłuszczenia.

ZALECENIA STOSOWANIA

RUST-OLEUM® ND14 powinien być stosowany do usuwania wszelkiego rodzaju smarów, oleju oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni powlekanych, mineralnych i podłoża stalowych.

RUST-OLEUM® ND14 powinno się nakładać za pomocą gąbki i sztywnej szczotki z nylonu lub miotły.

RUST-OLEUM® ND14 można również stosować jako dodatek do mycia wysoko-ciśnieniowego.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych: 92 g/l

WYDAJNOŚĆ

Teoretyczna: 6-8 m²/litr

Praktyczna: Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak ilości zanieczyszczeń, kształtu podłoża oraz od strat materiału podczas aplikacji

SPOSÓB STOSOWANIA

Przed użyciem dobrze wytrząsnąć do uzyskania jednorodności preparatu. Zeskrobać lub zamieść wszelkie formy zanieczyszczenia jak smar, olej, brud, pleśń i inne tak dokładnie jak to możliwe.

RUST-OLEUM® ND14 powinien być aplikowany za pomocą gąbki, ścierki, szczotki, miotły w postaci rozcieńczonej, bądź skoncentrowanej. Dla normalnego stosowania wystarczy stężenie 3-5%. Produkt powinno się rozcieńczać zimną wodą. Po użyciu należy obficie przemyć wodą. Jeśli stężenie jest większe niż 5%, po użyciu bezwzględnie przepłukać gorącą wodą. Dla stosowania jako dodatek do wysokociśnieniowego mycia - zalecane stężenie wynosi 2 %.

Po oczyszczeniu usunąć resztki wody i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia, jeżeli wilgoć pozostanie na powierzchni albo w porach może spowodować przedwczesne uszkodzenie systemu powłokowego.

W przypadku większych powierzchni lub gorszych warunków suszenia nawierzchnia wymaga dłuższego czasu suszenia przed nałożeniem preparatu.

WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura powietrza, powierzchni i aerozolu w granicach +5°C do +35°C.

UWAGI

W przypadku zastosowania na powierzchnie z pokryciami galwanicznymi cynkowymi, aluminium lub powłoki z anodowego aluminium przepłukać najpierw intensywnie powierzchnie.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Nie stosować w pobliżu ognia, gorących powierzchni lub prac spawalniczych. Zakaz palenia. Stosować wyłącznie na zewnątrz.

Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie znajdującymi się na puszcze i ulotce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0)165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtуска 13
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl

