

# IMPREGNAT HYDROFUGE

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

### OPIS PRODUKTU

<b>Zastosowanie:</b>	Ciekły roztwór polimerów siloksanowych do ochrony ścian i fasad na zewnątrz.
<b>Cechy:</b>	Chroni przed przenikaniem wilgoci. Pozwala oddychać podłożu. Prawie nie zmienia wyglądu podłoża. Bardzo wysoka wytrzymałość na zewnątrz.
<b>Podłoża:</b>	Cegły, beton, kamień, inne porowate, mineralne powierzchnie.
<b>System:</b>	Lekko porowate powierzchnie: 1 warstwa wystarczy. Bardzo porowate powierzchnie: 2 warstwy, stosować mokre na mokre.

### APLIKACJA

<b>Przygotowanie powierzchni:</b>	Podłoże musi być czyste, suche i odkurzone. Nie pokrywane części (szkło, wolny kamień) muszą być zabezpieczone przed plamami.
<b>Warunki aplikacji:</b>	Na zewnątrz: nigdy nie stosuje się, jeżeli pada deszcz, temperatura otoczenia: powyżej 5°C, wilgotność względna: max. 90%
<b>Sposób aplikacji:</b>	Pędzel lub pistolet ręczny.
<b>Rozcieńczanie:</b>	Nie zalecane!
<b>Czyszczenie :</b>	Benzyna lakowa
<b>Wydajność:</b>	ok. 5m <sup>2</sup> / l na warstwę.
<b>Uwagi:</b>	Wymieszać przed użyciem.

## DANE TECHNICZNE

<b>Połysk:</b>	Niewielkie zmiany wyglądu możliwe w przypadku niektórych materiałów.
<b>Kolor:</b>	Bezbarwny.
<b>Czas schnięcia:</b>	Dla dotyku: 1 godz., Dla kolejnego malowania: mokre na mokre.
<b>Gęstość:</b>	ok. 0,8
<b>Zawartość substancji stałych:</b>	Wagowo: min 5%
<b>Lepkość:</b>	ok. 15 sek. (Ford 4 do 23°C)
<b>Składniki VOC:</b>	Max 750 g/l
<b>Punkt zapłonu:</b>	Powyżej 21°C
<b>Opakowania:</b>	1L – 5L - 20L
<b>Przechowywanie:</b>	1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.
<b>Warunki bezpieczeństwa:</b>	Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.
<b>Karta charakterystyki:</b>	Dostępna na życzenie.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

### Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.  
ul. Pułtуска 13  
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03  
Fax +48 61 624 32 98  
[www.noxan.pl](http://www.noxan.pl)

