

Nr 1 ZIELONY ŚRODEK DO USUWANIA FARB

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS

RO Nr 1 Zielony Środek do Usuwania Farb jest bardzo skutecznym preparatem rozpuszczającym/odspajającym farby nie zawierającym chlorku metylu.

ZALECENIA STOSOWANIA

RO Nr 1 Zielony Środek do Usuwania Farb może być wykorzystywany do szybkiego usuwania warstw starej farby lub kleju.

RO Nr 1 Zielony Środek do Usuwania Farb został stworzony do usuwania wszelkiego rodzaju oleju i farb alkidowych, farb emulsyjnych, lakierów, a w szczególności farb dwuskładnikowych z powierzchni metalu, minerałów oraz drewnianych podłoży.

DANE TECHNICZNE

Wygląd: Przezroczysta, tiksotropowa warstwa.

Skład: Specjalna mieszanina rozpuszczalników i wosku parafinowego.

Zawartość lotnych związków organicznych: 900 g/l

WYDAJNOŚĆ

Teoretyczna: 250-500 g/litr \approx 2-4 m²/litr

Praktyczna: Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak ilość zanieczyszczeń, kształtu podłoża oraz od strat materiału podczas aplikacji.

SPOSÓB STOSOWANIA

Usunąć przez skrobanie luźne warstwy w jak największym stopniu.

Aby uwolnić możliwe ciśnienie ostrożnie otwierać.

Zastosuj RO Nr 1 Zielony Środek do Usuwania Farb gęsto, równomierną warstwą za pomocą pędzla (jednorazowy pędzel, płaski lub okrągły). Nie należy stosować syntetycznych pędzli. Pozostawić na 10 do 15 minut i usunąć stare warstwy szpachli lub zeszkobać farbę. Grube warstwy niektórych (dwuskładnikowych) produktów mogą wymagać dodatkowej obróbki. Czyszczoną powierzchnię ze środkiem czyszczącym (f.e ND 14), po użyciu wysokiego ciśnienia (pary) do czyszczenia, spłukać świeżą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem powłoki.

WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura powietrza, powierzchni i aerozolu w granicach +5°C do +35°C, wilgotność względna poniżej 85%.

UWAGI

RO Nr 1 Zielony Środek do Usuwania Farb może działać na materiały plastyczne, takie jak np. PCV, polistyren. W razie wątpliwości należy wykonać test na małej powierzchni.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Nie stosować w pobliżu ognia, gorących powierzchni lub prac spawalniczych.

Zakaz palenia. Stosować wyłącznie na zewnątrz.

Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie znajdującymi się na puszcze i ulotce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 1 rok od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0) 165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtuska 13
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl

