



NV DOTHEE SA

ISO 9001 quality system certified

N° entreprise: BE 0463 465 703

RD-COATINGS
PEINTURES - VERVEN - COATINGS

6 listopada 2017

Temat: Zawartość LZO w RD-Hydropox

RD-Coatings niniejszym potwierdza, że zawartość LZO w produkcie RD-Hydropox nie przekracza 0 g/l.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, zawartość LZO w pokryciach jakościowych dwuskładnikowych do szczególnych zastosowań końcowych, np. podłóg powinna być ograniczona do 140 g/l.

RD-Hydropox jest także zgodny z metodą badania Green Seal GS-11 dla powłok posadzkowych. Zawartość LZO nie powinna przekraczać 100 g/l, podczas gdy zawartość LZO dla RD-Hydropox (wyliczona w oparciu o metodę obliczeniową zdefiniowaną przez Green Seal) wynosi 0 g/l.



Philippe Rondou
General Manager

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z DNIA 14.11.2017



NV DOTHEE SA

Noxan
To the attention of Mr. Maciej Chraplak

November, 6th, 2017

Subject : VOC Content of RD-Hydropox

RD Coatings herewith confirms that the VOC content of its product RD-Hydropox will not exceed 0 g/L.

According to European Regulation 2004/42/CE the VOC content of “two pack reactive performance coatings for specific end use such as floors” should be limited to 140 g/L.

RD-Hydropox is also fully compliant to test method Green Seal GS-11 for floor coatings. The VOC limit not to exceed is 100 g/L, whereas the actual value of RD- Hydropox is 0 g/L (based on the calculation methods defined by Green Seal).

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe Rondou', written over a horizontal line.

Philippe Rondou
General Manager