



NV DOTHEE SA

ISO 9001 quality system certified

N° entreprise: BE 0463 465 703

RD-COATINGS
PEINTURES - VERVEN - COATINGS

9 października 2017

Temat: Zawartość LZO w RD-Monoguard

RD-Coatings niniejszym potwierdza, że zawartość LZO w produkcie RD-Multiprim nie przekracza 45 g/l.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, zawartość LZO w pokryciach jakościowych jednoskładnikowych powinna być ograniczona do 140 g/l.

RD-Multiprim jest także zgodny z metodą badania Green Seal GS-11 dla antykorozyjnych powłok. Zawartość LZO nie powinna przekraczać 250 g/l, podczas gdy zawartość LZO dla RD-Multiprim (wyliczona w oparciu o metodę obliczeniową zdefiniowaną przez Green Seal) wynosi 105 g/l.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe Rondou', is written over a thin blue horizontal line.

Philippe Rondou
General Manager

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z DNIA 14.01.2017



NV DOTHEE SA

Noxan
To the attention of Mr. Maciej Chraplak

October, 9th, 2017

Subject : VOC Content of RD-Monoguard

RD Coatings herewith confirms that the VOC content of its product RD-Monoguard will not exceed 45 g/L.

According to European Regulation 2004/42/CE the VOC content of waterborne one pack performance coatings should be limited to 140 g/L.

RD-Monoguard is also fully compliant to test method Green Seal GC – 03, January 7th, 1997 for anti corrosion paints. The VOC limit not to exceed is 250 g/L, whereas the actual value of Monoguard is 105 g/L (based on the calculation methods defined by Green Seal GC – 03).



Philippe Rondou
General Manager