



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PRODUKTU**  
No. 14-010-001

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu

**RD-ELASTOMETAL**

2. Numer serii, partii lub jakikolwiek inny element pozwalający na zidentyfikowanie produktu  
**Każda dostawa produktu jest oznaczona nazwą RD- Elastometal i numerem partii produktu**

3. Zastosowanie lub zastosowanie amierzone produktu:

**Powłoka ochronna do stali**

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres korespondencji producenta zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5

**DOTHEE S.A.**

**Rue Ernest Matagne, 19**

**5330 Assesse**

**Belgium**

**E-mail: [info@dothee.com](mailto:info@dothee.com)**

**tel. +32(0)83 23 38 00**

**strona internetowa: [www.dothee.com](http://www.dothee.com)**


5. Deklarowane właściwości:

<b>Istotna charakterystyka</b>	<b>Właściwości</b>	<b>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</b>
Próba tłoczności (stempel 20mm)	pęknięcie stali bez oderwania powłoki, brak pęknięcia przy 12,20mm	ISO 1520
Twardość w skali Shore A	90	ASTM D2240
Twardość metodą Persoza	7 s	ISO 1522
Odporność na uderzenia	>10 Nm	ASTM D2794
Odporność na ścieranie wg metody spadającego piasku (piasek Ottawa)	strata grubości: 12 µm	ASTM D968
Test mgły solnej (ekspozycja 1000 godzin)	powierzchnia niezmieniona - korozja na zarysowaniu, pęcherze o średnicy Ø 0,5-2 mm	ASTM B117
Odporność na działanie wody	brak uszkodzeń po 12 miesiącach w zanurzeniu	ASTM D 870

**TŁUMACZENIE WERSJI ANGIELSKIEJ Z DNIA 31.03.2017**

Przepuszczalność pary wodnej	9,997 g/m <sup>2</sup> po 24 godzinach	ASTM D 1653
------------------------------	--	-------------

6. Działanie produkt wskazanego w punkcie 1 i 2 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami w punkcie 5. Podpisano w imieniu producenta



Duchenne Jacky  
Quality Manager

Assesse, 30<sup>th</sup> March

---

ZI DE LA FAGNE - RUE ERNEST MATAGNE 19 - B 5330 ASSESSE  
Tél: + 32(0) 83 23 38 02 - Fax: + 32(0) 83 23 38 03 - E-MAIL: info@dothee.com

**TŁUMACZENIE WERSJI ANGIELSKIEJ Z DNIA 31.03.2017**



NV DOTHEE SA

## DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 14-010-001

1. Unique identification code of the product-type:

**RD-ELASTOMETAL**

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product:

**Each delivery of the product is identified by the name: RD-ELASTOMETAL  
and by the batch number**

3. Intended use or uses of the product:

**Protection coating for steel**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

**DOTHEE S.A.**  
**Rue Ernest Matagne,19**  
**5330 Assesse**  
**Blegium**  
**E-mail: [info@dothee.com](mailto:info@dothee.com)**  
**Tel: +32(0)83 23 38 00**  
**Website: [www.dothee.com](http://www.dothee.com)**

5. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Cupping test (20mm ball)	Rupture of steel, no detachment of the coating, no crack at 12,20 mm	ISO 1520
Hardness Shore A	90	ASTM D2240
Hardness Persoz	7 sec	ISO 1522
Impact Resistance	> 10Nm	ASTM D2794
Abrasion resistance by falling abrasive (Ottawa sand)	Loss thickness: 12µm	ASTM D968
Salt Spray Test (1000 h exposure)	Surface unchanged – Corrosion in the scratch, blistering Ø 0,5-2mm	ASTM B117
Water resistance	No defect after 12 months immersion	ASTM D 870
Water vapor transmission	9,997g/m <sup>2</sup> per 24 hours	ASTM D 1653

6. The performance of the product identified in points 1 & 2 is in conformity with the declared performance in point 5.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

  
Duchenne Jacky  
Quality Manager

Assesse, 30<sup>th</sup> March