

**OPIS**

Zastosowanie	Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, matowa farba akrylowa, do ścian wewnętrznych i sufitów. Odpowiednia do dekoracji wnętrz i zabezpieczenia różnych rodzajów podłoża.
Cechy	Dobre pokrycie. Łatwa w aplikacji ze względu na wysoką zawartość substancji stałych. Łatwa do czyszczenia. Nie żółknie.
Podłoża	Tynk, płyty gips-karton, cegła, beton, stare powłoki malarskie, tapety.
System	Lekko porowate podłoża: Stosować bezpośrednio w dwóch warstwach na podłożu, bez podkładu. Bardzo porowate podłoża: <ul style="list-style-type: none">• podkład: jedna powłoka impregnatu RD-UNIFIX• nawierzchnia: dwie warstwy RD-DECO ACRYL EXTRA MAT

DANE TECHNICZNE

Wykończenie	mat
Kolor	biały
Gęstość	ok. 1,42
Zawartość substancji stałych	wagowo: ok. 60% objętościowo: ok. 43%
Zawartość LZO	kolory producenta: maks. 30g/l kolory z mieszalnika: maks 40 g/l
Punkt zapłonu	produkt niepalny
Lepkość	100 - 150 P (Brookfield 20 obrotów na minutę)
Czas schnięcia	dla dotyku: 2 godziny ponowne malowanie: po 4 godzinach
Odporność na temperaturę	80°C w suchym środowisku
Opakowania	1l, 2,5l, 5l, 10l, 20l
Przechowywanie	12 miesięcy, chronić przed mrozem.

**PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI** Powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od kurzu.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji temperatura otoczenia: powyżej 5°C, wilgotność względna: maks. 80%

Sposób aplikacji pędzel, wałek (z mikrofibry) lub napęd bezpowietrzny (dysza: 013-015)

Czyszczenie woda

Rozcieńczanie woda

Wydajność ok. 10m²/l na warstwę

UWAGI Dobrze wymieszać przed użyciem.

Warunki bezpieczeństwa Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.

Karta charakterystyki Dostępna na życzenie.

Wersja 14D03

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

NOXAN

wiemy jak chronić



Poznań
ul. Pułtuska 13
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl