



SCALPEX AE NW

Super preparat do usuwania starych powłok w aerozolu o bardzo szybkim działaniu, nadający się do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz. Mieszanka na bazie rozpuszczalników przeznaczona do usuwania atramentu, farby, graffiti i spoin, którą można stosować na powierzchniach odpornych na działanie rozpuszczalnika (drewno, cegła, cement, żelazo i stal).

Praktyczne rady dotyczące stosowania

- 1. Rozcieńczanie :** SCALPEX AE NW jest produktem gotowym do użycia.
- 2. Potrzebne narzędzia :** sam aerozol wystarczy do rozprowadzenia środka.
- 3. Sposób użycia : Wymieszać :** dobrze wstrząsnąć SCALPEX AE przed zastosowaniem.
Konieczne jest stosowanie okularów i rękawic ochronnych. Prace należy przeprowadzać w pomieszczeniach wentylowanych.
Przed zastosowaniem aerozol należy dobrze wstrząsnąć. Rozpylać w odległości około 20 cm od oczyszczanej powierzchni tyle czasu, ile potrzeba do jej prawidłowego pokrycia. Zostawić na kilka minut, w zależności od grubości warstwy farby, którą chcemy usunąć. Pojawienie się struktury wzorzystej lub pęcherzy oznacza skuteczne działanie produktu.
Usunąć odklejoną farbę za pomocą szpachelki. Pozostałości można usunąć za pomocą suchej ściereki, szpachelki lub metalowej szczotki.
- 4. Wymagany czas :** od 3 do 15 minut.
- 5. Wymagana temperatura :** od 5° C do 50° C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.
- 6. Zużycie :** 0.120 L / m² w zależności od powłoki.

Właściwości fizyko-chemiczne

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ▪ Biała pianka | ▪ PH : 7 |
| ▪ Gęstość 1.18 g / cm ³ | ▪ Niewrażliwy na działanie mrozu |
| ▪ Propelent : Butan / Propan | ▪ skrajnie łatwopalny |

Środki ostrożności

- 1. Dotyczące podłoża :** Może doprowadzić do uszkodzenia niektórych powierzchni takich jak tworzywo sztuczne. Przed zastosowaniem zaleca się przeprowadzenie wcześniejszych prób i jeżeli okaże się to konieczne, zabezpieczenie podłoża.
- 2. Dotyczące osób :** Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed działaniem promieni słonecznych oraz temperatury powyżej 50 °C. Nie przekłuwać, nie palić, nawet po zużyciu. Nie rozpylać w kierunku płomieni lub rozgrzanych materiałów. Trzymać z dala od płomieni, źródeł żarzenia lub zapłonu. Nie palić. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stosować wyłącznie w celach, do których produkt jest przeznaczony.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy natychmiastowo przemyć wodą. Chroń środowisko i nie wylewaj pozostałości do kanalizacji.

Opakowanie, paletyzacja i przechowywanie

Kartony zawierające 12 sztuk; Przechowywać w pomieszczeniu, gdzie nie występują ujemne temperatury.

Minimalna pojemność : 650 ml
Objętość netto : 500 ml

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.

Do jakiego rodzaju prac się nadaje ?

SCALPEX AE NW jest przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju farb (akrylowych, olejnych, farb na żywicach Pliolite, żywicach alkidowych, itp.), klejów, atramentu, lakieru, lazury, graffiti z różnorodnych powierzchni (drewno, żelazo, kamień, masa szklana, tynki mineralne, itp.). Usuwa graffiti. Głębokie usuwanie farby, atramentu i lakieru. Usuwanie spoin. Można go stosować do czyszczenia karoserii, siatek, drzwi, podłóg, ścian.

Zalety produktu

- Skuteczny na bardzo różnorodnych powierzchniach
- Szybkie działanie
- Produkt w aerozolu



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D