

# WŁÓKNINA WZMACNIAJĄCA NX-2

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Włóknina wzmacniająca NX-2 do zastosowania wraz z farbą wodoszczelną, elewacyjną Elastoflex na ścianach, murach, elewacjach itp. Zapobiega rozprzestrzenianiu się aktywnych pęknięć.

**Właściwości:** Dobrze mostkuje pęknięcia. Posiada dobrą odporność na UV, kwasy, zasady.

**Podłoże:** Wszystkie podłoża przygotowane pod aplikację systemów powłokowych RD-Coatings.

### DANE TECHNICZNE

<b>Skład:</b>	100% poliester	
<b>Kolor:</b>	biały	
<b>Ciężar:</b>	43-44 g/m <sup>2</sup>	
<b>Wymiary:</b>	szerokość	długość
	120 cm	100 m
<b>Opakowania:</b>	rolki	

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

#### Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.  
ul. Pułtуска 13  
61-052 Poznań

Tel. +48 61 679 32 00  
Fax +48 61 624 32 98  
[www.noxan.pl](http://www.noxan.pl)

