

Kwas wytrawiający do betonu Acid Etch – INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Przygotowanie roztworu wytrawiającego

- Wymieszać preparat Acid Etch z czystą wodą w stosunku 1 część Acid Etch do 3 części wody.
- Zawsze wlewać Acid Etch do wody, nigdy odwrotnie!

2. Aplikacja roztworu

- Rozlać przygotowany wcześniej roztwór na posadzkę
- Podczas aplikacji roztwór reaguje na powierzchni.
- Mogą pojawić się pęcherzyki.
- Po wylanie preparat należy rozprowadzić i wetrzeć w posadzkę za pomocą szczotek ryżowych.
- Pozostawić preparat na 10-15 minut aby pracował.

3. Zmywanie

- Po maksymalnie 15 minutach od wtarcia preparatu w posadzkę, należy spłukać ją dużą ilością czystej wody zanim preparat zdąży wyschnąć.
- **Nie należy dopuścić, aby preparat wysechł całkowicie przed spłukaniem posadzki wodą!**
- Zamknięcie w porach betonu substancji zawartych w roztworze może prowadzić do uszkodzeń nawierzchni nakładanych na wytrawiane powierzchnie.
- Pozostawić beton do całkowitego wyschnięcia po spłukaniu wodą, przed rozpoczęciem malowania.
- Bardzo zabrudzony beton lub elementy murarskie mogą wymagać powtórzenia czynności.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo w karcie informacji technicznej.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta i dystrybutora, firma Noxan Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza instrukcja stosowania zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtуска 13
61-052 Poznań

tel. +48 61 870 87 03
email: info@noxan.pl
www.noxan.pl

NOXAN 
wiemy jak chronić